



**LEGENDA**  
BESTAANDE SITUATIE

**ALGEMEEN**

- bestaande ondergrond
- verkgrens
- materiaalgrens
- inrit
- afschot

**NUTS VOORZIENINGEN**

- EAI kast
- waterleidingput
- brandput

**RIOLERING**

- trottoirkolk

**STRAATMEUBILAIR**

- betonpaal
- hekwerk

**VERLICHTING**

- lichtmast

**KANTOPSLUITING**

- prefab beton inrietelement 500 x 750 mm

**LEGENDA**  
NIEUWE SITUATIE

**VERHARDINGEN**

- betontegels 300 x 300 x 70 mm  
Kleur: donkergrijs in halfsteensverband
- betontegels bij inritten 300 x 300 x 70 mm  
Kleur: donkergrijs in lintverband
- straatbaksteen dikformaat 206 x 67 x 85 mm  
Kleur: Ardeche in keperverband  
inclusief dubbel streks goot aan linkerkant van de rijbaan
- deklaag fietspad SMA-NL 5 B 70/100 25 mm (frod asphalt)  
onderlagen: AC10 BIND TL-B, dikte 40 mm, AC 22 BASE OL-B, dikte 60 mm
- herstraten/aanhelen bestaande situatie  
straatbaksteen dikformaat 210 x 70 x 85 mm  
situatie ten behoeve van aansluiting
- herstraten/aanhelen bestaande situatie  
betontegels 300 x 300 x 70 mm  
Kleur: grijs
- herstraten/aanhelen bestaande situatie  
betontegels 300 x 300 x 70 mm  
Kleur: rood
- trappgewijs frezen asphalt

**KANTOPSLUITING**

- trottoirband 130/150 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- geleideband 50/200 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- opsluitband 120 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- opsluitband 150 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- opsluitband 60 x 200 mm  
op zandbed
- inritband 200 x 200 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- inritband links 50/200 x 250 mm naar 200 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- inritband links 130/150 x 250 mm naar 120 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- inritband links 130/150 x 250 mm naar 150 x 170 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- inritband links 130/150 x 250 mm naar 150 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- inritband rechts 200 x 250 mm naar 50/200 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- verloopband rechts 120 x 250 mm naar 130/150 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- verloopband rechts 150 x 170 mm naar 130/150 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- verloopband rechts 130/150 x 250 mm naar 50/200 x 250 mm  
in beton voorzien van steurnug van beton  
Kleur: donkergrijs
- opnieuw stellen trottoirband 130/150 x 250 mm
- opnieuw stellen opsluitband 120 x 250 mm
- opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm
- opnieuw stellen verlaagde band 150 x 170 mm

**GROENVOORZIENING**

- bermgrass
- grassmengsel GS - bloemrijk bloememengsel  
wordt door derden uitgevoerd
- Acer campestre 'Red Shine'  
18-20  
wordt door derden uitgevoerd
- Fragaria ornus 'Ebben's Column'  
18-20  
wordt door derden uitgevoerd

**RIOLERING**

- putafdekking type RB3223 VR Vepro  
Hs 240/170 mm met opschrift VW in gelzieren rand  
leverancier: TBS Soest
- putafdekking type RB3223 VR Vepro  
Hs 240/170 mm met opschrift HWA in gelzieren rand  
leverancier: TBS Soest
- straatkolk 310 x 450 mm  
fabrikant: Wavin Save

**DIVERSEN**

- betonpaal
- houten paal
- verkeersbord
- buishakwerk  
kleur: groen

0 5,00 m 10,00 m  
schaal 1:200

alle in m. materialen en in mm en hoogzitten in s.t.v. N.A.P.

A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				
I				
J				

revisie omschrijving gtekend gteconfineerd akkoord datum  
project

**Herinrichting Burgemeester Willemsstraat te Dieren**  
Bovengrondse infrastructuur

kleinnummer A21RHE008-3002-001 formaat A0 schaal 1:200 fase DO opdrachtgever Gemeente Rheden

www.gww-ingenieurs.nl